

Specifications

■製品仕様一覧

機 種	間口×奥行×高さ(mm)	冷凍機出力(W)	単相100V	三相200V空冷式		三相200V水冷式			
			50Hz/60Hz	50Hz	60Hz	50Hz		60Hz	
			消費電力(W)	消費電力(W)	消費電力(W)	消費電力(W)	冷却水量(ℓ/min)	消費電力(W)	冷却水量(ℓ/min)
DIAMOND PAOS III	1800×850×1200	600	308	863	983	723	4.3	833	4.2
	2400	750	420	1126	1296	1026	4.1	1186	5.3
	3000	1100	516	1505	1655	1085	5.0	1255	6.1
	3600	1211	628	1659	27: 9	1239	6/1	13: 9	7/2
AT PAOS ※1	1500×850×1400	600	244	892	1012	752	4.3	862	4.2
	1800	750	308	1127	1297	1027	4.1	1187	5.3
AR PAOS ※1	1500×1000×1300	600	188	892	1012	752	4.3	862	4.2
GF-100(85) PAOS	1800×1000(850)×1100	400	188	604	724	494	3.2	584	4.6
	2400	600	252	810	930	670	4.3	780	4.2
	3000	750	300	1062	1232	962	4.1	1122	5.3
	3600	1100	364	1398	1548	978	5.0	1148	6.1
EXTRA LIVINA IV (冷凍機別置)	1800×875×1300		378	※据付環境により冷凍機容量が異なりますので、弊社までお問合せください。					
	2400		518						
	3000		642						
	3600		782						
EXTRA LIVINA III	1800×850×1200	750	308	1127	1297	1027	4.1	1187	5.3
	2400	750	420	1181	1351	1081	4.1	1241	5.3
	3000	1100	516	1582	1732	1162	5.0	1332	6.1
	3600	1700(600+1100)	628	2357	2627	1797	9/3(4/3+5)	2077	10.3(4.2+6.1)
GRAND LIVINA IV (冷凍機別置)	1800×850×1300		378	※据付環境により冷凍機容量が異なりますので、弊社までお問合せください。					
	2400		518						
	3000		642						
	3600		782						
GRAND LIVINA-T III	1800×800×1200	750	308	1127	1297	1027	4.1	1187	5.3
	2400	750	420	1181	1351	1081	4.1	1241	5.3
	3000	1100	516	1582	1732	1162	5.0	1332	6.1
	3600	1700(600+1100)	628	2357	2627	1797	9.3(4.3+5)	2077	10.3(4.2+6.1)

機 種	間口×奥行×高さ(mm)	冷凍機出力(W)	単相100V	三相200V空冷式		三相200V水冷式			
			50Hz／60Hz	50Hz	60Hz	50Hz		60Hz	
			消費電力(W)	消費電力(W)	消費電力(W)	消費電力(W)	冷却水量(ℓ/min)	消費電力(W)	冷却水量(ℓ/min)
DIAMOND CRYSTAL III	1800×800×1200	600	308	863	983	723	3.3	833	4.2
	2400	750	420	1126	1296	1026	4.1	1186	5.3
	3000	1100	516	1505	1655	1085	5.0	1255	6.1
	3600	1100	628	1548	1698	1128	5.0	1298	6.1
DIAMOND CRYSTAL II	1800×800×1200	600	238	863	983	723	3.3	833	4.2
	2400	750	322	1126	1296	1026	4.1	1186	5.3
	3000	1100	390	1505	1655	1085	5.0	1255	6.1
	3600	1100	474	1548	1698	1128	5.0	1298	6.1
DIAMOND CRYSTAL I	1800×800×1200	600	203	863	983	723	3.3	833	4.2
	2400	750	273	1126	1296	1026	4.1	1186	5.3
	3000	1100	327	1505	1655	1085	5.0	1255	6.1
	3600	1100	397	1895	2185	1655	6.4(2.3+4.1)	13: 9	6.1
DIAMOND CUT II	1800×800×1100	600	238	863	983	723	3.3	833	4.2
	2400	750	322	1126	1296	1026	4.1	1186	5.3
	3000	1100	390	1505	1655	1085	5.0	1255	6.1
	3600	1100	474	1895	2185	1655	6.4(2.3+4.1)	1925	9.5(4.2+5.3)
DIAMOND CUT I	1800×800×1200	600	203	863	983	723	3.3	833	4.2
	2400	750	273	1126	1296	1026	4.1	1186	5.3
	3000	1100	327	1505	1655	1085	5.0	1255	6.1
	3600	1100	397	1895	2185	1655	6.4(2.3+4.1)	1925	9.5(4.2+5.3)
DIAMOND CUT HD	1800×850×1000	600	203	863	983	723	3.3	833	4.2
	2400	750	273	1126	1296	1026	4.1	1186	5.3
	3000	1100	327	1505	1655	1085	5.0	1255	6.1
	3600	1100	397	1895	2185	1655	6.4(2.3+4.1)	1925	9.5(4.2+5.3)
NEOPALS-P III	1800×800×1150	600	244	863	983	723	3.3	833	4.2
	2400	750	332	1126	1296	1026	4.1	1186	5.3
	3000	1100	404	1505	1655	1085	5.0	1255	6.1
	3600	1100	492	1895	2185	1655	6.4(2.3+4.1)	1925	9.5(4.2+5.3)
NEOPALS-R III	1800×750×1150	600	244	863	983	723	3.3	833	4.2
	2400	750	332	1126	1296	1026	4.1	1186	5.3
	3000	1100	404	1505	1655	1085	5.0	1255	6.1
	3600	1100	492	1895	2185	1655	6.4(2.3+4.1)	1925	9.5(4.2+5.3)
NEOPALS-T III	1800×750×1150	600	244	863	983	723	3.3	833	4.2
	2400	750	332	1126	1296	1026	4.1	1186	5.3
	3000	1100	404	1505	1655	1085	5.0	1255	6.1
	3600	1100	492	1895	2185	1655	6.4(2.3+4.1)	1925	9.5(4.2+5.3)
NEOPALS-E II	1800×750×1100	600	184	863	983	723	3.3	833	4.2
	2400	750	248	1126	1296	1026	4.1	1186	5.3
	3000	1100	296	1505	1655	1085	5.0	1255	6.1
	3600	1100	360	1895	2185	1655	6.4(2.3+4.1)	1925	9.5(4.2+5.3)

機 種	間口×奥行×高さ(mm)	冷凍機出力(W)	単相100V	三相200V空冷式		三相200V水冷式			
			50Hz／60Hz	50Hz	60Hz	50Hz		60Hz	
			消費電力(W)	消費電力(W)	消費電力(W)	消費電力(W)	冷却水量(ℓ/min)	消費電力(W)	冷却水量(ℓ/min)
AR ※1	1200×1000×1300	400	192	663	785	553	3.2	643	4.6
	1500	600	244	892	1012	752	4.3	862	4.2
GF-90	1800×900×1050	400	188	604	724	494	3.2	584	4.6
	2400	600	252	810	930	670	4.3	780	4.2
	3000	750	300	1062	1232	962	4.1	1122	5.3
	3600	1100	364	1398	1548	978	5.0	1148	6.1
YT ※1	1500×850×1400	600	220	848	968	708	4.3	818	4.2
	1800	600	278	863	983	723	4.3	833	4.2
PAOS-mini CHOCOLAT-R II	1200×720×1300	400	132	630	750	520	3.2	610	4.6
	1500	400	156	658	778	548	3.2	638	4.6
PAOS-mini CHOCOLAT-E II TYPE-A	1200×800×1300	400	132	630	750	520	3.2	610	4.6
	1500	400	156	658	778	548	3.2	638	4.6
PAOS-mini CHOCOLAT-E II TYPE-B	1200×720×1300	400	132	630	750	520	3.2	610	4.6
	1500	400	156	658	778	548	3.2	638	4.6
PR-DP	1500×850×1350(+450)	750	192	1068	1238	968	4.1	1128	5.3
	1800	750	240	1083	1253	983	4.1	1143	5.3
PI-T	1500×850×800(+300)	600	48	816	936	676	3.3	786	4.2
	1800	750	60	1067	1237	967	4.1	1127	5.3
FP-DP	1600×980×1200(+450)	1100	130	1039(1725)※2	1074(1725)※2				
	1900	1100	160	1059(1950)※2	1094(1950)※2				
FP-I	1600×980×1200	1100	78	1039(1725)※2	1074(1725)※2				
	1900	1100	96	1059(1950)※2	1094(1950)※2				
菓凍-100 PAOS (非冷蔵)	1800×1025×1100		156						
	2400		220						
	3000		268						
	3600		332						
菓凍 I	1800×825×1000	400	158	604	724	494	3.2	584	4.6
	2400	600	210	810	930	670	3.3	780	4.2
	3000	750	246	1062	1232	962	4.1	1122	5.3
	3600	1100	298	1398	1548	978	5.0	1148	6.1

※1 間口1200のショーケースはCLAS装備不可。間口1500のショーケースにCLASを装備する場合は、冷凍機別置になります。 ※2 ()内数字はデフロスト時の消費電力です。

※冷媒はR404A。 ※冷却水量は冷却水入口温度32℃の場合です。 ※各製品は外気温度+28℃以下、外気湿度60%以下、外気風速0.3m/sec以下でご使用ください。 ※室外冷凍機使用の場合、設置環境により記載されている電気容量とは異なりますので、お問合せください。

※冷凍機が三相200V仕様の場合、照明電源として併せて単相100V電源が必要になります。 ※オプション照明を追加する場合、記載されている容量とは異なりますので、お問合せください。

[掲載されている製品について]

●マテリアル素材で使用されている、天然素材(石模様・木目など)や塗装色は、製品ごとに異なりますので、ご了承ください。 ●印刷などの都合により、現製品と若干異なる場合があります。 ●製品の仕様・外観や部品等は、改良・廃番により予告なく変更させていただく場合がありますので、ご了承ください。

[大切なショーケースを末永くご愛用いただくために]

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前の必ず「取扱い説明書」をよくお読みください。 ●掲載製品は菓子専用の展示販売・一次保存用ショーケースです。目的以外の用途で使用するとう内容品の早期品質低下などの原因となることがありますので、正しくご使用ください。

●据付工事、電気工事等が必要な場合がありますので、お買い上げの販売店または専門業者にお問合せください。

●製品は日本国内向けに設計されており、本誌に記載の内容は日本国内においてのみ有効です。また、海外でのアフターサービスも受けかねますので、ご了承ください。

This appliance is designed for use in Japan only and the contents in this documents can not be applied in any other country. No servicing is available outside of Japan.